

ELITE NEO BXT 15W40



AUTO

Lubrificante

Descrição

Lubrificante semisintético com exclusiva formulação 3E Technology, para veículos de passeio movidos a gasolina, etanol, Flex e GNV. Desenvolvido para oferecer máxima proteção do motor e melhor performance.



Qualidades

- Cumpre os exigentes requisitos de qualidade API SN para os modernos motores que necessitem de maior proteção frente as altas temperaturas.
- Adequado para alguns veículos a diesel que não incorporem filtro de partículas (DPF) e para aqueles que tenham exigentes requisitos de oxidação.
- Devido aos aditivos antidesgaste que incorpora, reforça a proteção das partes mais sensíveis do motor.
- 3E Technology (Excellent Engine Efficiency): Tecnologia que oferece uma excelente proteção ao motor frente à formação de depósitos a alta temperatura, maior controle de borra e compatibilidade com as juntas. Contribui para manter o motor mais limpo e aumentar a sua durabilidade.

Nível de qualidade

- API SN

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			15W40
Densidade a 20°C	g/mL	ASTM D 1298	0,878
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,4
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	107,7
Viscosidade a -20°C	cP	ASTM D 5293	6280
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	136
Ponto de fulgor, vaso aberto	°C	ASTM D 92	232
Ponto de fluidez	°C	ASTM D 97	-36
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,20
Cisalhamento Injector Bosch: Viscosidade a 100 °C após de cisalha	cSt	CEC-L-14-93	12,4
Volatilidade Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC-L-40-93	8,1
HTHS, viscosidade a 150 °C	cP	CEC-L-36-90	4

ANP:

Existe uma ficha de dados de segurança.

https://www.repsol.com/br_pt/
+55 21-25597200

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão1. Noviembre 2017.