

REDECOAT-T

CERAS PARA TUBOS DE
CARTÃO/CANELADO



Especialidades

Descrição

Os produtos REDECOAT da série T são compostos ideados para conferir propriedades especiais, ou melhorar as já existentes, de papel ou qualquer material em que sejam aplicados. São compostos de parafinas muito refinadas e aditivos selecionados, que foram adequadamente tratados e desodorizados para o seu uso alimentar, de acordo com o regulamento FDA. Apresentam um bom efeito de barreira contra água e vapor, grande resistência mecânica à abrasão e ao desgaste, aos riscos, à deslaminação em complexos, e uma perfeita aderência a diferentes temperaturas.

Aplicações

Especialmente indicados para proporcionar resistência à pressão e uma barreira anti-humidade ao a tubos ou cartão canelado. A ampla diversidade de propriedades que oferece esta série de produtos garante o cumprimento das exigências dos nossos clientes em qualquer tipo de acabamento final.

Caraterísticas técnicas*

	UNIDAD E	MÉTODO	T-2000	T-2400	T-2500	T-3000
Ponto de fusão	°C	ASTM D 127	55-62	88	58-64	65-72
Penetração a 25 ° C	dmm	ASTM 1321	9-15	8	7-13	10
Viscosidade a 100° C	cSt	ASTM 445	11-21	18	15-23	15-23
Teor de óleo	%	ASTM D 721	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5

Apresentação

Sacos de 25 kg.

Regulamento aplicável

- Diretiva Europeia 2002/72/ECC e as suas modificações
- Recomendação de Bfr XXV.A
- FDA CFR 21: 172.886 (al.B)

*Salvo outra indicação, os valores indicados nas caraterísticas técnicas devem considerar-se como típicos

Ficha técnica Especialidades. Revisão 2. Janeiro de 2015.