

# REDEZON 100

CERAS PARA A BORRACHA



## Especialidades

### Descrição

O produto Redezon 100 é uma cera derivada do petróleo que tem uma ação como antiozonante físico nas misturas de borrachas insaturadas.

### Aplicações

Esta cera é especialmente indicada para o fabrico de produtos técnicos das borrachas insaturadas. Por ser leve, recomenda-se a sua utilização para climas frios ou temperados e para proteção em condições dinâmicas em climas quentes.

### Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Ponto de fusão	°C	ASTM D 127	56,0 – 60,0
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D 445	3,0 – 4,0
Óleo	% peso	ASTM D 721	1 máximo
Ponto de solidificação	°C	ASTM D 938	56,0 - 60,0
Cor	-	ASTM D 1500	0,5 máximo

### Apresentação

O produto Redezon 100 é fornecido em sacos de 25 kg.

Não armazenar a temperaturas superiores a 40°C e evitar a humidade e a insolação. Recomenda-se a utilização do produto num período máximo de 1 ano a contar da sua expedição.

Exceto indicação em contrário, os valores indicados nas características técnicas devem considerar-se como típicos

Ficha técnica Especialidades. Revisão 2. outubro 2014.