

ELITE FORMULA SUPER 20W50

AUTO

Lubrificante



Descrição

Lubrificante multiviscoso de base mineral indicado para motores movidos à gasolina, etanol, Flex e GNV, onde ser requiera reduzir o consumo de lubrificante. Sua formulação permite um correto funcionamento em qualquer tipo de uso, urbano e rodoviário. Cumpre com as exigências dos principais fabricantes, além de ter a viscosidade adequada para trabalhar a altas temperaturas, caracteriza-se pelo baixo consumo e boas propriedades detergentes/dispersantes.

Qualidades

- Boa proteção contra a oxidação do lubrificante evitando a formação de lacas ou vernizes.
- Mantem a viscosidade adequada a altas temperaturas e devido à natureza das suas bases obtém-se um baixo consumo de lubrificante.
- Especialmente recomendado para veículos com muitos quilómetros devido ao excelente comportamento no atrito a alta temperatura e reduzido consumo.

Nível de qualidade

- API SL/CF

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			20W50
Densidade a 20 °C	g/mL	ASTM D 1298	0,887
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	18
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	150
Viscosidade a -15 °C	cP	ASTM D 5293	9500 máx.
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	135
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	234
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-39
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	5,8
Volatilidade Noack, 1 h a 250 °C	% em peso	CEC L-40-93	15 máx.
Cinzas Sulfatadas	% em peso	ASTM D 874	0,77

ANP: 17002

Existe uma ficha de dados de segurança.

https://www.repsol.com/br_pt/
+55 21-25597200

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 1. Agosto 2016