

MOTO RIDER 4T BXT 20W50

AUTO

Lubrificante



Descrição

Lubrificante para motores 4T de baixa, média e alta cilindrada. Devido à sua composição, o Repsol Moto Rider está particularmente indicado para realizar muitos quilômetros, proporcionando um ótimo rendimento, prevenindo o desgaste prematuro dos diversos componentes do motor nas mais diversas situações. É ideal, entre outros usos, para realizar longos percursos, com uma alta resistência ao cisalhamento, devido à sua especial viscosidade.

Qualidades

- A suas propriedades viscosimétricas foram especialmente desenvolvidas para lubrificar motores de grande cilindrada, que atingem altas temperaturas e rotações elevadas.
- Eficaz poder detergente/dispersante que permite manter um alto grau de limpeza em todos os componentes do motor.
- Proporciona um atrito adequado nos discos de embreagem, evitando deslizamentos e desgastes prematuros nos sistemas de lubrificação conjunta do motor e transmissão (embreagem húmida).

Nível de qualidade

- API SL
- JASO T 903:2011 MA

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			20W50
Densidade a 20 °C	g/mL	ASTM D 1298	0,887
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	18
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	150
Viscosidade a -15 °C	cP	ASTM D 5293	9500 máx.
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	135
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	234
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-39
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	5,8
Volatilidade Noack, 1 h a 250 °C	% em peso	CEC L-40-93	15 máx.
Cinzas Sulfatadas	% em peso	ASTM D 874	0,77

ANP: 17068

Existe uma ficha de dados de segurança.

https://www.repsol.com/br_pt/
+55 21-25597200

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 1. Agosto 2016