

EXTENSOIL 14, 1170, 3920, 2020 e 5020

EXTENSORES NÃO ETIQUETÁVEIS



Especialidades

Descrição

Os óleos Extensoil 14, 1170, 3920, 2020 e 5020 são óleos aromáticos com baixo teor em PAH's, denominados RAE (sigla em inglês correspondente a Extrato Aromático Residual).

Aplicações

Pelo seu carácter plastificante, estes óleos atuam nas formulações das misturas de borracha, melhorando a processabilidade no processo de extrusão. São compatíveis com borrachas polares pelo seu carácter aromático.

Utilizam-se nas formulações de tintas de imprensa.

Características técnicas

	UNIDAD E	MÉTODO	14	1170	3920	5020	2020
Densidade a 15 °C	Kg/l	ASTM D 1298	0.975	0.925	0.93-0.98	0.976	0.940
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D 445	65-85	8-13	34-44	48-58	15-25
Ponto de inflamação	°C	ASTM D 92	270	190	200	200	220
Ponto de anilina	°C	ASTM D 611	75 máx.	80 máx.	80 máx.	80 máx.	80 máx.

Apresentação

Os óleos Extensoil 14, Extensoil 1170, Extensoil 3920, Extensoil 2020 e Extensoil 5020 são fornecidos em camiões-cisterna, em bidões de 220 litros ou em contentores de 1000 litros.

Regulamento aplicável

Sujeito à Recomendação da Concawe n.º01/53

Exceto indicação em contrário, os valores indicados nas características técnicas devem considerar-se como típicos

Ficha técnica Especialidades. Revisão 5. outubro 2014.