

# CARRERA 5W50

AUTO



Lubrificante

## Descrição

Lubrificante sintético especificamente desenvolvido para motores de alto rendimento. REPSOL CARRERA 5W50 é um produto que devido à experiência acumulada pelas equipas de competição da Repsol e à sua estudada formulação, otimiza a resistência à oxidação dos diferentes componentes do propulsor, evita a formação de depósitos e favorece um correcto trabalho a baixas temperaturas ambientais. Lubrificante perfeito para veículos potentes de utilização diária em qualquer ambiente e circunstância.

## Qualidades

- Melhor comportamento a frio que outros lubrificantes de categoria idêntica, como demonstram os resultados obtidos na formação de depósitos. Esta característica garante um excelente comportamento em serviço urbano.
- A natureza sintética das suas bases permite reduzir a volatilidade e um menor consumo do lubrificante.
- Os excelentes resultados obtidos nos ensaios de oxidação, desgaste e formação de depósitos no pistão, garantem a durabilidade do motor nas exigentes condições de utilização em veículos de grande potência.

## Nível de qualidade

- API SN/CF

## Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE	-	-	5W50
Densidade a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,848
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	17,5
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	116
Viscosidade a -30 °C	cP	ASTM D 5293	6600 máx.
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	169
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	210 mín.
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-42 máx.
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,8
Cinzas sulfatadas	% em peso	ASTM D 874	0,8
Cisalhamento Injector Bosch a 100 °C	cSt	CEC L-14-93	16,3 mín.
Volatilidade Noack, 250 °C	% em peso	CEC L-40-93	6,2

Existe uma ficha de dados de segurança.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 2.Julho 2016