

CARTAGO CAJAS FE LD 75W80

CAIXAS E TRANSMISSÕES

Lubrificante



Descrição

Lubrificante de tecnologia sintética para caixas de mudanças manuais. Este lubrificante foi especialmente desenvolvido para cumprir os requisitos de lubrificação estabelecidos pelos principais fabricantes de veículos para as suas caixas de mudanças manuais. Este produto é um lubrificante de alto rendimento que contribui para a poupança de combustível e permite intervalos de mudança alargados.

Qualidades

- Excelente protecção perante o desgaste das engrenagens e dos sincronizadores.
- Lubrificante de longa duração, que permite intervalos de drenagem alargados que podem chegar até 300.000 km.
- Tem uma elevada capacidade de carga, tomando mínimas as perdas por fricção e fornecendo a máxima eficácia.
- Permite uma condução suave ao efectuar as mudanças, mesmo com temperaturas de operação extremas (até -40° C), devido à sua excelente fluidez a baixas temperaturas.

Nível de qualidade

- API GL-4
- ZF TE-ML 01L/02L/08/16K
- MAN 341 Z-4 /341 E-3
- Eaton Europe
- VOLVO 97305
- DAF Transmissions
- IVECO Transmissions
- RENAULT (B0032/2 Annex 3)

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Densidade a 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,857
Viscosidade a 100° C	cSt	ASTM D 445	9,6
Viscosidade a 40° C	cSt	ASTM D 445	55
Viscosidade a -40° C	cP	ASTM D 2983	<150000
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	150
Ponto de inflamação, V/A	°C	ASTM D 92	230
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-42

Existe uma ficha de dados de segurança.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 5. Maio 2014