

CARTAGO TRACCION INTEGRAL 75W90



CAIXAS E TRANSMISSÕES

Lubrificante

Descrição

Lubrificante multigraduado sintético, com uma alta estabilidade térmica, recomendado para transmissões autoblocantes ou grupos diferenciais de deslizamento limitado (LSD) que trabalhem em condições extremas de pressão, cargas de choque e deslizamento próprias dos veículos que praticam a condução desportiva.

Qualidades

- Grande capacidade para suportar cargas e temperaturas elevadas momentâneas.
- Muito boa resistência ao envelhecimento.
- Excelentes propriedades anti-ferrugem e anti-espuma.
- Boa fluidez a frio e muito boa viscosidade a alta temperatura.
- Proporciona limpeza das engrenagens reduzindo os custos de manutenção.
- Especialmente preparado para proteger eficazmente as superfícies de contato contra os riscos.
- Lubrificante sintético de alta qualidade que permite prolongar os períodos de mudança e reduzir o ruído no diferencial.

Nível de qualidade

- API GL-5, LSD

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Grau SAE			75W90
Densidade a 20 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,880
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	17,3
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	100
Viscosidade a -40 °C	cP	ASTM D 2983	150.000 máx.
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	190
Ponto de inflamação, V/A	°C	ASTM D 92	188
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-45
FZG, Escalão 12		DIN 51354	Passa

ANP:17070

Existe uma ficha de dados de segurança.

https://www.repsol.com/br_pt/
+55 21-25597200

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 1. Agosto 2016