

DIESEL TURBO THPD BXT 15W40



AUTO

Lubrificante

Descrição

Lubrificante THPD (Top High Performance Diesel) desenvolvido para cumprir os requisitos mais exigentes dos motores diesel de última geração. Supera o nível de prestações dos lubrificantes SHPD tradicionais. Produto especificamente formulado para os mais modernos veículos que necessitem de lubrificantes ACEA E7, API CI-4 sendo especialmente indicado para aqueles que devem cumprir as normas EURO 4 e EURO 3 de acordo com a recomendação do fabricante.

Qualidades

- Pode utilizar-se quando o combustível é o biodiesel, seguindo as recomendações de períodos de muda estabelecidos pelos fabricantes.
- Lubrificante multigraduado válido para todas as condições climáticas. Excelente bombeabilidade no arranque.
- Elevado poder detergente/dispersante, assegurando uma total limpeza dos elementos do motor. Excepcional capacidade de dispersão da fuligem, sendo por isso especialmente recomendado para motores que incorporem sistemas de redução de emissões do tipo EGR (Recirculação de Gases de Escape).
- Os seus aditivos seleccionados conferem-lhe uma elevada resistência ao cisalhamento, mantendo a sua viscosidade original durante a vida do lubrificante.
- Lubrificante formulado para cumprir as normas de redução de emissões contaminantes Euro 4 e anteriores, aumentando as prestações face aos tradicionais lubrificantes para motores diesel pesado.
- Em função das condições de serviço e do tipo de motor EURO 3, este produto pode prolongar o período de muda do lubrificante, seguindo sempre a recomendação do fabricante do motor.
- A sua moderna formulação confere a este lubrificante propriedades antidesgaste excepcionais, estando especialmente desenvolvido para a protecção do turbo compressor.

Nível de qualidade

- API CI-4/SL
- ACEA E7-12
- MB-Approval 228.3
- MAN 3275
- MTU Type 2
- CUMMINS CES 20078
- VOLVO VDS-3
- MACK EO-N
- RENAULT VI RLD-2

Existe uma ficha de dados de segurança.

https://www.repsol.com/br_pt/
+55 21-25597200

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 1. Agosto 2016

DIESEL TURBO THPD BXT 15W40



AUTO

Lubrificante

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			15W40
Densidade a 20 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,882
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,4
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	100
Viscosidade a -20 °C	cP	ASTM D 5293	7000 máx.
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	139
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	220
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-30
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	11,6
Cisalhamento Injector Bosch: Viscosidade a 100 °C após cisalha a 90 ciclos	cSt	CEC L-14-A-93	12,5 mín.
Volatilidade Noack, 1h a 250 °C	% em peso	CEC-L-40-93	13% máx.

ANP:16914

Existe uma ficha de dados de segurança.

https://www.repsol.com/br_pt/
+55 21-25597200

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 1. Agosto 2016