

# ELITE ULTRA PERFORMANCE 5W-40



Lubrificante

## Descrição

Lubrificante sintético de alto desempenho, desenvolvido especificamente para motores do grupo Volkswagen (Audi, VW, Seat, Skoda), que exijam a aprovação VW 508 88/509 99 (também conhecida como REO, Robust Engine Oil). Este produto também é recomendado para veículos de outras marcas, que exijam um lubrificante de viscosidade 5W-40 com nível de qualidade ACEA A3/B4.

Trata-se de um Lubrificante formulado especialmente para veículos que utilizem combustíveis do mercado brasileiro, sendo adequado tanto para veículos a gasolina, diesel e etanol. Os lubrificantes que cumprem as normas VW 508 88/509 99, são classificados como tendo alto teor em cinzas e por isso não devem ser usados em veículos que incorporem sistemas de tratamento de gases de escape (DPF).

## Qualidades

- Cumpre com todas as exigências da norma VW 508 88/509 99, para motores que requeiram maior proteção frente à oxidação do lubrificante, causada pelos elevados teores de enxofre e etanol dos combustíveis utilizados no Brasil.
- Lubrificante (REO), oferece uma maior proteção contra a corrosão interna e formação de borras.
- Desenvolvido para longos períodos de troca de acordo com o manual do fabricante.

## Níveis de Qualidade

- VW 508 88/509 99
- API SN
- ACEA A3/B4

## Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Grau SAE			5W-40
Densidade a 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,851
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	13,3
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	77,9
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	174
Ponto de fulgor, vaso aberto	°C	ASTM D 92	232
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-36
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	11,8
Cinzas sulfatadas	% em peso	ASTM D 874	1,5 máximo

As características mencionadas representam valores típicos que e não podem ser consideradas especificações do produto.

Existe uma ficha de dados de segurança disponível.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 1. Marzo 2019