

# HIGH MILEAGE 25W60

AUTO

Lubrificante



## Descrição

Lubrificante multiviscoso de base mineral indicado para motores movidos à gasolina, etanol, Flex e GNV com alta quilometragem. Contribui para a redução do consumo de óleo e para a garantia da potência do motor.

## Qualidades

- Excelente controle da oxidação e lamas que se podem formar durante a combustão, fundamental em veículos de elevada quilometragem com um regime de funcionamento severo.
- Válido para veículos a gasolina e híbridos transformados a GNV, etanol ou Flex.
- Veda e ajuda a reduzir as fugas do lubrificante.
- Protege as partes mais desgastadas do motor devido aos aditivos antidesgaste que incorpora.
- Reduz o consumo do lubrificante.

## Nível de qualidade

- API SL/CF

## Características técnicas

|                                  | UNIDADE           | MÉTODO      | VALOR     |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| GRAU SAE                         |                   |             | 25W60     |
| Densidade a 20° C                | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D 1298 | 0,888     |
| Viscosidade a 100° C             | cSt               | ASTM D 445  | 23,4      |
| Viscosidade a 40° C              | cSt               | ASTM D 445  | 228       |
| Viscosidade a -10° C             | cP                | ASTM D 5293 | 13000 máx |
| Índice de viscosidade            | -                 | ASTM D 2270 | 127       |
| Ponto de inflamação, vaso aberto | °C                | ASTM D 92   | 238       |
| Ponto de congelação              | °C                | ASTM D 97   | -24       |
| T.B.N.                           | mg KOH/g          | ASTM D 2896 | 6,5       |
| Cinzas Sulfatadas                | % em peso         | ASTM D 874  | 1,4       |

ANP: 16911

Existe uma ficha de dados de segurança disponível.

[https://www.repsol.com/br\\_pt/](https://www.repsol.com/br_pt/)  
+55 21-25597200

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 1. Agosto 2016