

MOTO CHAIN DRY

MOTO

Lubrificantes



Descrição

Lubrificante em aerossol para manter as correntes de moto em perfeitas condições mesmo nas situações mais adversas de utilização. De fácil aplicação e com excelente adesividade à corrente, minimiza as perdas e mantém o pneu e a jante traseira limpos. A sua fórmula com base em *teflon* maximiza a resistência à água e permite manter as suas prestações em todo tipo de ambientes, mesmo a altas temperaturas. Este lubrificante é especialmente indicado para motos com correntes do tipo *o-ring* de elevado desempenho. Para assegurar os melhores resultados, recomendamos que a corrente seja desengordurada com o produto DEGREASE & ENGINE CLEANER antes de aplicar o MOTO CHAIN DRY.

Qualidades

- Excelente capacidade de carga, anti desgaste e anti corrosiva.
- Bom nível de untuosidade, que melhora a aderência à corrente de transmissão e mantém a jante limpa.
- Excelente coeficiente de fricção devido ao teor de *teflon*.
- Aumenta a duração da vida útil da corrente.
- Repele a água, mantendo as suas propriedades em ambientes húmidos.

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Color	-	-	Esbranquiçado
Viscosidad @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	2800
Densidade	Kg/m ³	ASTM D 1963	910
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-4
Auto inflamação	° C		260

As características mencionadas representam valores típicos e não podem ser consideradas especificações de produto.

Existe uma ficha de dados de segurança.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 1. Julho 2018.