

MOTO TRANSMISSION TRIAL 75W

MOTO

Lubrificante



Descrição

Lubrificante sintético para transmissões de motos desenvolvido com a experiência das nossas equipas de competição. Melhora notavelmente a rapidez e precisão da mudança, favorecendo simultaneamente o tacto e a progressividade da embraiagem. Este lubrificante é especialmente recomendado em condições severas de uso.

Qualidades

- Tem uma excelente estabilidade à oxidação, inclusive em condições extremas de temperatura, o que permite uma maior durabilidade do lubrificante.
- A sua excelente fluidez a baixa temperatura permite realizar as operações de mudança de velocidades com total suavidade e precisão.
- Alta protecção anti-desgaste que melhora a durabilidade dos mecanismos
- Pode utilizar-se também em caixas de velocidade de veículos ligeiros, quando o requisito seja um lubrificante desta viscosidade.
- Especialmente para motos de trial.

Nível de qualidade

- API GL-4 / GL-5

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
Densidade a 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,841
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	5.0
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	24
Viscosidade a -40 °C	cP	ASTM D 2983	4000.
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	146
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	170 min
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-69
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	4.5

Existe uma ficha de dados de segurança disponível.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão1. Setembro 2016.