

TRANSMISION GL-4 80W, 90 e 140

CAIXAS E TRANSMISSÕES

Lubrificante



Descrição

Lubrificante monograduado, para caixas de velocidades manuais onde é necessário um nível de qualidade API GL-4. Disponível em diferentes viscosidades em função da recomendação do fabricante e da temperatura no momento do arranque do veículo.

Qualidades

- Protege as engrenagens face à humidade evitando a corrosão e aumentando a vida da transmissão.
- Excelente compatibilidade com os elementos de bronze e cobre dos sincronizadores das caixas, permitindo as mudanças de velocidade mais suave.
- Previne a formação de espumas, mantendo uma constante lubrificação de todos os componentes, evitando o desgaste por fadiga característico das engrenagens.

Nível de qualidade

- API GL-4

Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR		
Grau SAE			80W	90	140
Densidade a 20° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,887	0,892	0,899
Viscosidade a 100° C	cSt	ASTM D 445	11,0	16,5	27
Viscosidade a 40° C	cSt	ASTM D 445	96	164	363
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	99	100	99
Ponto de inflamação, V/A	°C	ASTM D 92	248	248	250
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-33	-30	-12

ANP:17066

Existe uma ficha de dados de segurança.

https://www.repsol.com/br_pt/
+55 21-25597200

Ficha técnica Lubrificantes. Revisão 1. Agosto 2016